



## Typ 2 A mit Ausleger, nicht hissbar

Typ 2A Alu zylindrisch mit drehbarem Ausleger, nicht hissbar

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Querschnitt</b>	zylindrisch
<b>Durchmesser</b>	76 mm , 90mm, 100 mm
<b>Leinenführung</b>	ohne Leine
<b>Ausleger</b>	teleskopierbar, drehbar, nicht hissbar
<b>Längen</b>	4 m - 12 m



Attraktive und repräsentative Fahnenwerbung auch bei Windstille. Eloxierter Aluminiummast, Oberfläche pressblank gezogen. Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium, dauerhaft silberfarben glänzend, schmutzabweisend durch glatte Oberfläche, komplett mit allem Zubehör betriebsfertig. Wahlweise mit Bodenhülse, Kippgelenk oder Schwingungsdämpfer

Mastkopf-Konstruktion mit teleskopierbarem, drehbarem Ausleger ( 1,20m - 1,80m ), kugelgelagert, wartungsfrei. Das Auswechseln bzw. Hissen der Flagge erfolgt durch Umlegen bzw. Herausnehmen des Mastes. Komplett mit Fahnenführungsringen und Fahndoppelgewicht.

**Toppbeslag weiß. Alle Anbauteile rostfrei!**