

SEILZUGLEITERN



Abb. Best.-Nr. 115007



Seilzugleiter aus Aluminium 3-teilig

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag. Oben 2 Wandrollen, am Fuß Stahldorne, griffsichere Stützen aus Aluminium-Rohren mit Kunststoffbelag, 4-fach gebördelte Sprossen/Holmverbindung.

mit Seilbremse Nachrüst-Satz
-Seilbremse- passend für alle
Seilzugleitern bis Bj. 2000

Länge ausgezogen m	14,0	
Länge eingeschoben m	5,60	
Gewicht ca. kg	71,0	
Bestell-Nr.	115007	115008

Hochwertige Produktdetails für Sicherheit im Einsatz, Langlebigkeit und Austauschbarkeit:



Fallhaken eingeklappt




Fallhaken aufgesetzt



Seilrolle



Seilbremse



Polyamid-Führung



Abb. Best.-Nr. 115010



Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag. Oben 2 Wandrollen, am Fuß Stahldorne, 4-fach gebördelte Sprossen/Holmverbindung.

ohne Stützen mit Seilbremse

Länge ausgezogen m	9,70
Länge eingeschoben m	5,60
Gewicht ca. kg	43,0
Bestell-Nr.	115010



Abb. Best.-Nr. 115011



Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag. Oben 2 Wandrollen, am Fuß Stahldorne, griffsichere Stützen aus Aluminium-Rohren mit Kunststoffbelag, 4-fach gebördelte Sprossen/Holmverbindung.

mit Stützen und Seilbremse

Länge ausgezogen m	9,70
Länge eingeschoben m	5,60
Gewicht ca. kg	56,0
Bestell-Nr.	115011