



Abb. Best.-Nr. 166520

Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Roll- und Klappgerüsten für alle Einsatzbereiche. Fordern Sie kostenfrei den Steigtechnik-Ratgeber an!



Aluminium-Standard-Rollgerüst für Arbeitshöhen bis 7,20 m

GS-geprüft nach DIN EN 1004.

Preiswerte Ausführung, stabil und sicher im Einsatz, funktionell und bequem im Handling. Für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m. Plattform mit großer Durchstiegsklappe.

Robuste Konstruktion im Baukastensystem. Werkstoff Aluminium.

Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststeller. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich – Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch.

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Bestell-Nr. 166220 ohne Fahrbalken, da nicht erforderlich. Rollen werden direkt in die unteren Gerüststrahlen gesteckt.

Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².

Arbeitshöhe bis ca. m	4,20	5,20	6,20	7,20
Plattformhöhe ca. m	2,20	3,20	4,20	5,20
Gerüsthöhe ca. m	3,20	4,20	5,20	6,20
Gesamtgewicht ca. kg	56,0	90,0	100,0	126,0
Bestell-Nr.	166220	166320	166420	166520
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	1473,00	1849,00	1935,00	2650,00
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	1752,87	2200,31	2302,65	3153,50



Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern*

GS-geprüft nach DIN EN 1004.

Das ideale Rollgerüst, wenn enge Platzverhältnisse herrschen. Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung. Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fast auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen. Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau verwenden.

Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und große Lenkrollen \varnothing 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung stehen für einfache Handhabung. Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich.

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².

Arbeitshöhe bis ca. m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe ca. m	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Plattformhöhe ca. m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
Gesamtgewicht ca. kg	87,0	118,0	128,0	153,0	163,0	174,0	184,0	210,0	220,0
Bestell-Nr.	177235	177335	177435	177535	177635	177735	177835	177935	177035
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	1784,00	2834,00	3038,00	3753,00	3957,00	4299,00	4503,00	5218,00	5422,00
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	2122,96	3372,46	3615,22	4466,07	4708,83	5115,81	5358,57	6209,42	6452,18

* Ausleger bei Plattformhöhe 2,35 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.



Abb. Best.-Nr. 178635