

Aluminium-Dach- und Kamingerüst

Die Dach- und Kamingerüste bieten Ihnen die Sicherheit, die Sie erwarten, wenn Sie in großer Höhe arbeiten müssen.

Die stabile wetterfeste Konstruktion im Baukastensystem ist einfach und unkompliziert im Auf- und Abbau nach Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Ihr zusätzlicher Vorteil: Geländer, Streben und Plattform lassen sich auch für die Rollgerüste verwenden. Die Leitern sind einzeln auch für andere Zwecke einsetzbar.

Hinweis:

Die Aufbaueinheit (Bestell-Nr. 154140) ist nur in Verbindung mit der Grundeinheit (Bestell-Nr. 154100 bis 154130) verwendbar. Bitte beachten Sie die Aufbau- und Gebrauchsanleitung.

Grundeinheiten	Bestell-Nr.	154100	154110	154120	154130
Anlegeleiter 4,20 m	10014	2			
Anlegeleiter 4,70 m	10016		2		
Anlegeleiter 5,80 m	10020			2	
Anlegeleiter 7,00 m	10024				2
Gegenleiter 3,00 m	27519	2	2	2	2
Außenbreite 490 mm					
Sprossenverbinder	27974	2	2	2	2
Spannverbinder zur Sicherung der Leiternpaare	27975	2	2	2	2
Unterleghölzer mit Verschraubung	27976	4	4	4	4
Aufnahmekonsolen für Plattform, verstellbar	27977	2	2	2	2
Plattform ohne Klappe 2,45 m	27930	1	1	1	1
Bordbrett Stirnseite	27913	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27914	2	2	2	2
Geländerrahmen	27906	2	2	2	2
Geländer längs	27956	1	1	1	1

Aufbaueinheiten	Bestell-Nr.	154140
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	2
Plattform mit Klappe 2,45 m	27910	1
Bordbrett Stirnseite	27913	2
Bordbrett Längsseite	27914	2
Diagonalstrebe	27908	2
Horizontalstrebe	27907	2
Stützstrebe	27250	2

Arbeitshöhe bis ca. m	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Gerüsthöhe m	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Plattformhöhe m	-	-	-	-	2,00
Gerüstgröße m	0,75 x 2,45	0,75 x 2,45	0,75 x 2,45	0,75 x 2,45	0,75 x 2,45
Gewicht ca. kg	101,0	104,0	115,0	119,0	63,0
Bestell-Nr.	154100	154110	154120	154130	154140
Preis ohne MwSt. Euro	1.829,00	1.891,00	2.029,00	2.167,00	1.095,00



Abb. Best.-Nr. 154130



Abb. Best.-Nr. 154130 mit 154140

Technik in der Übersicht:

- _ GS-geprüft
- _ Gerüstgruppe II, 1,5 kN/m²
- _ Gerüstgröße: 0,75 x 2,45 m
- _ Arbeitshöhen: 2,00 m bzw. 4,00 m
- _ Auf Wunsch auch mit Plattformlänge 1,80 m oder 3,00 m lieferbar (auf Anfrage)