

Aluminium-Anlegeleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone.

Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 40310

Steigtechnik mit Grips!

ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Gegen Mehrpreis:
**Handlauf,
zum Selbstanbau.**

Länge 1300 mm, Höhe 200 mm	
Bestell-Nr.	30290
Preis o. MwSt. Euro	45,00
Länge 2000 mm, Höhe 200 mm	
Bestell-Nr.	30291
Preis o. MwSt. Euro	54,00

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18	4,68
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	4,1	5,6	6,8	8,0	9,0	12,6	13,2
Bestell-Nr.	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318
Preis ohne MwSt. Euro	131,00	160,00	189,00	215,00	251,00	287,00	322,00

Aluminium-Anlegeleiter – relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemen **Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand; dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone.

Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 40410

Steigtechnik mit Grips! ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Gegen Mehrpreis:
**Handlauf,
zum Selbstanbau.**

Länge 1300 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr. 30290

Preis o. MwSt. Euro 45,00

Länge 2000 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr. 30291

Preis o. MwSt. Euro 54,00

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
Leiterlänge m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	5,1	6,8	8,2	10,0	11,5	12,8
Bestell-Nr.	40406	40408	40410	40412	40414	40416
Preis ohne MwSt. Euro	158,00	204,00	252,00	305,00	362,00	412,00



Art.-Nr. 48508

Stufen Anlegeleiter (eloxiert)

48500

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite 38 cm

Zubehör

Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,64	1,87	2,11	2,59	3,06
Aufsetz-Höhe (m):	1,53	1,75	1,97	2,41	2,85
Gewicht(kg):	4,2	4,8	5,3	6,4	7,4
Holmgröße:	48				
Bestell-Nr.:	48506	48507	48508	48510	48512

Stufen Anlegeleiter

7500-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Breite am Leiternkopf 40,5 cm

Zubehör

Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	6	7	8	9	10	11	12	14
Länge (m):	1,67	1,92	2,17	2,42	2,67	2,92	3,17	3,67
Aufsetz-Höhe (m):	1,45	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,85	3,31
Gewicht(kg):	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,6	8,8
Holmgröße:	70							
Bestell-Nr.:	7506-3	7507-3	7508-3	7509-3	7510-3	7511-3	7512-3	7514-3

Auch als fahrbare Regalleiter lieferbar (auf Anfrage)



Art.-Nr. 7508-3