

# Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 40212

## Steigtechnik mit Grips! ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

**Weiterer Pluspunkt:** Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	3,9	5,8	6,9	8,4	10,1	11,5	13,1	14,6	18,7	22,4
Bestell-Nr.	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228
Preis ohne MwSt. Euro	122,00	154,00	181,00	225,00	256,00	310,00	328,00	372,00	439,00	507,00

## Aluminium-Stehleiter – relax step® beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemen **Stufenpolsterungen** für angenehmen und sicheren Stand; dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



### Steigtechnik mit Grips! ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:  
Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

**Weiterer Pluspunkt:** Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

Abb. Best.-Nr. 42212



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,87	2,34	2,79
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,58	0,64	0,70
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg	5,0	7,2	8,9	10,6	12,8	14,5	21,1
Bestell-Nr.	42206	42208	42210	42212	42216	42220	42224
Preis ohne MwSt. Euro	161,00	202,00	254,00	317,00	405,00	514,00	618,00

## Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar, mit Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.  
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Beidseitige Verbindung durch 2 lösbbare Metallstreben.  
4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden.

Rollendurchmesser: 80 mm, Stufenabstand: 235 mm,  
Leiteneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 41218

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	6,2	8,1	9,2	10,7	12,4	13,8	15,4	16,9	21,0	24,7
Bestell-Nr.	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228
Preis ohne MwSt. Euro	275,00	307,00	334,00	378,00	409,00	463,00	481,00	525,00	592,00	660,00

## Aluminium-Stehleiter – relax step®

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg	7,0	9,2	10,9	12,6	14,8	18,3	24,2
Bestell-Nr.	43206	43208	43210	43212	43216	43220	43224
Preis ohne MwSt. Euro	314,00	355,00	407,00	470,00	558,00	667,00	771,00

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federlenkrollen (s. Kapitel Zubehör).



Art.-Nr. 48107

## Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert)

48100

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,50	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Höhe (m):	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Gewicht(kg):	2,4	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Holmgröße:	42							48	
Bestell-Nr.:	48102	48103	48104	48105	48106	48107	48108	48110	48112

## Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert)

48200

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 30 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,32	1,55	1,79	2,03	2,27	2,50	2,98	3,45
Plattformhöhe (m):	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Holmgröße:	42/42				48/42			
Bestell-Nr.:	48203	48204	48205	48206	48207	48208	48210	48212



Art.-Nr. 48206

## Stufen Stehleiter, beidseitig

7100-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör**

EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel

Stufen:	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Gewicht(kg):	3,0	4,2	5,4	6,6	7,9	9,3	10,7	13,6	16,8
HolmgröÙe:	70								
Bestell-Nr.:	7102-3	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3



Art.-Nr. 7107-3

## Stufen Stehleiter, einseitig

7200-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium Druckguss mit Eimerhaken
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör**

EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19	3,69
Plattformhöhe (m):	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,76
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,1	10,2	11,3	13,4	15,5
HolmgröÙe:	70/60							
Bestell-Nr.:	7203-3	7204-3	7205-3	7206-3	7207-3	7208-3	7210-3	7212-3

Art.-Nr. 7205-3



## Federdruckrollen und Aussteifungsstreben

- Für Stufenstehleitern 7100-3 und 7200-3
- Inkl. starrer Aussteifungsstreben und Montage

Ausführung	2 Rollen, starr	4 Rollen, starr	4 Rollen, drehbar	2 Rollen, drehbar
Bestell-Nr.:	7150-3	7160-3	7170-3	7180-3

