



# ALUMINIUM-STUFENLEITERN



geprüft & bestanden  
DIN EN 131-2 ✓

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-2, Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Ab 7 Stufen mit hochfesten Spanngurten.



Abb. Best.-Nr. 40105



Steigtechnik mit Grips!

ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

**Weiterer Pluspunkt:** Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,5	6,6	7,7	8,7	9,8	10,5	11,9	13,5	15,2	18,0
Bestell-Nr.	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114
Preis ohne MwSt. Euro	132,00	157,00	169,00	199,00	251,00	275,00	299,00	333,00	386,00	463,00

# Aluminium-Stehleiter – relax step® einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen **Stufenpolsterungen** für angenehmen und sicheren Stand; gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 42106

## Steigtechnik mit Grips! ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

**Weiterer Pluspunkt:** Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,54	3,01	3,48
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,87	2,34	2,81
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,62	0,68	0,74
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht ca. kg	5,9	7,2	8,1	9,5	12,5	14,8	16,9
Bestell-Nr.	42103	42104	42105	42106	42108	42110	42112
Preis ohne MwSt. Euro	168,00	197,00	242,00	281,00	355,00	410,00	478,00

# Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen



80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.  
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben.  
4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden.

Rollendurchmesser: 80 mm, Stufenabstand: 235 mm,  
Leiternerigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 41106

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	7,8	8,1	9,2	10,1	11,8	13,5	14,2	14,9	16,3	20,1
Bestell-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
Preis ohne MwSt. Euro	285,00	310,00	322,00	352,00	404,00	428,00	452,00	486,00	539,00	616,00

## Aluminium-Stehleiter – relax step®

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit bequemen **Stufenpolsterungen** für angenehmen und sicheren Stand.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Stufenanzahl	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht ca. kg	8,1	9,1	10,4	11,5	14,1	16,5	19,9
Bestell-Nr.	43103	43104	43105	43106	43108	43110	43112
Preis ohne MwSt. Euro	321,00	350,00	395,00	434,00	508,00	563,00	631,00

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federlenkrollen (s. Kapitel Zubehör).



# Aluminium-Stehleiter

Mit großer Standplattform und Ablageschale, einseitig begehbar.

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm; Ablageschale oben, ca. 350 x 200 mm, klappbar.

2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best.-Nr. 50088 1300 mm lang).

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 50088

## Steigtechnik mit Grips! ergo-pad®

Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 012 712 / 40 2008 004 650

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

**Weiterer Pluspunkt:** Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips.

Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Plattformhöhe m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Untere Außenbreite m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	10,3	11,7	12,6	13,9	15,8	17,2	18,4
Bestell-Nr.	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090
Preis ohne MwSt. Euro	298,00	327,00	366,00	403,00	417,00	459,00	499,00

## Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

Mit großer Standplattform und Ablageschale,  
einseitig begehbar.

80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-  
Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe,  
mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 Handgriffen,  
Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen,  
zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).

Große Standplattform ca. 400 x 400 mm;  
Ablageschale oben, ca. 350 x 200 mm, klappbar.

2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau  
(ab Best.-Nr. 51088 1300 mm lang).

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 51086

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>2,95</b>	<b>3,15</b>	<b>3,40</b>	<b>3,65</b>	<b>3,90</b>	<b>4,10</b>	<b>4,35</b>
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,15	2,38	2,62	2,85	3,09
Plattformhöhe m	0,95	1,19	1,42	1,66	1,89	2,13	2,36
Untere Außenbreite m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	13,2	14,6	15,5	16,8	18,7	20,1	21,3
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>51084</b>	<b>51085</b>	<b>51086</b>	<b>51087</b>	<b>51088</b>	<b>51089</b>	<b>51090</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>389,00</b>	<b>418,00</b>	<b>457,00</b>	<b>494,00</b>	<b>508,00</b>	<b>550,00</b>	<b>590,00</b>

# Aluminium-Plattformleiter fahrbar



Mit großer Standplattform, einseitig begehbar.

80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, mit 2 Bockrollen Durchmesser 125 mm mit Feststeller.

2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste.

Große rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste. Plattformleiter durch lösbare Diagonalstreben und Horizontalstreben klappbar, für eine platzsparende Aufbewahrung und Transport.

Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit.

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.



Abb. Best.-Nr. 52508

Arbeitshöhe bis ca. m	3,85	4,10	4,60
Gesamthöhe m	2,85	3,10	3,60
Plattformhöhe m	1,85	2,08	2,56
Untere Außenbreite m	1,20	1,46	1,46
Ausladung	1,46	1,57	1,77
Stufenanzahl inkl. Plattform	8	9	11
Gewicht ca. kg	45,5	49,5	54,0
Bestell-Nr.	52508	52509	52511
Preis ohne MwSt. Euro	1.145,00	1.199,00	1.259,00





Art.-Nr. 48107

## Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert)

48100

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,50	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Höhe (m):	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Gewicht(kg):	2,4	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Holmgröße:	42							48	
Bestell-Nr.:	48102	48103	48104	48105	48106	48107	48108	48110	48112

## Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert)

48200

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 30 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör** EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,32	1,55	1,79	2,03	2,27	2,50	2,98	3,45
Plattformhöhe (m):	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Holmgröße:	42/42				48/42			
Bestell-Nr.:	48203	48204	48205	48206	48207	48208	48210	48212



Art.-Nr. 48206

## Stufen Stehleiter, beidseitig

7100-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör**

EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel

Stufen:	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Gewicht(kg):	3,0	4,2	5,4	6,6	7,9	9,3	10,7	13,6	16,8
HolmgröÙe:	70								
Bestell-Nr.:	7102-3	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3



Art.-Nr. 7107-3

## Stufen Stehleiter, einseitig

7200-3

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium DruckguÙ
- Ablageschale aus Aluminium DruckguÙ mit Eimerhaken
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab GröÙe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

**Zubehör**

EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19	3,69
Plattformhöhe (m):	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,76
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,1	10,2	11,3	13,4	15,5
HolmgröÙe:	70/60							
Bestell-Nr.:	7203-3	7204-3	7205-3	7206-3	7207-3	7208-3	7210-3	7212-3

Art.-Nr. 7205-3



## Federdruckrollen und Aussteifungsstreben

- Für Stufenstehleitern 7100-3 und 7200-3
- Inkl. starrer Aussteifungsstreben und Montage

Ausführung	2 Rollen, starr	4 Rollen, starr	4 Rollen, drehbar	2 Rollen, drehbar
Bestell-Nr.:	7150-3	7160-3	7170-3	7180-3

