



Mitlaufendes Auffängergerät Typ ASK 1

- mitlaufender Seilkürzer aus V2A-Edelstahl
- fest am Gerät angenähter Bandfalldämpfer mit Karabiner FS 51 (Stahl)
- hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit durch einfachste Mechanik
- Fehlbedienung ausgeschlossen, da jedes Gerät fest mit dem Seil verbunden ist und in jeder Lage funktioniert

Anwendungen:

- Arbeiten auf geneigtem Dach
- Arbeiten auf Flachdächern und Plattformen
- Arbeiten an Fassaden, auf Leitern, usw.

Vorteile:

- beste Laufeigenschaften auch unter harten Betriebsbedingungen (Nässe, Schmutz)
- einfache Anwendung
- ausgezeichneter Kräfteabbau im Absturzfall

Sicherheits-Tipp:

Keine Beeinträchtigung des Falldämpferverhaltens durch Nässe- oder Schmutzeinwirkung!

Seillänge	Kernmantelseil 12 mm Bestell-Nr.	Polyamidseil 12 mm gedreht Bestell-Nr.	Polyamidseil 16 mm gedreht Bestell-Nr.
5 m	1305	1205	1605
10 m	1310	1210	1610
15 m	1315	1215	1615
20 m	1320	1220	1620



Mitlaufendes Auffängergerät Typ ASK 4 mit Bandfalldämpfer

- Seilkürzer aus Edelstahl mit Karabinerhaken nach EN 362 und Bandfalldämpfer nach EN 355
- Seilkürzer festklemmend
- Fehlbedienung ausgeschlossen, da der Seilkürzer fest mit dem Seil verbunden ist
- Polyamid-Sicherheitsseil S 16, 4-schäftig

Anwendungen:

- Dacharbeiten
- Arbeiten an Wandöffnungen
- Arbeiten auf Plattformen

Bestell-Nr.	Seillänge	Gewicht	
2310	10 m	2,8 kg	
2315	15 m	3,6 kg	
2320	20 m	4,4 kg	

Auf Wunsch auch andere Seillängen erhältlich!



Mitlaufendes Auffangergerät Typ ASK 3

- Seilkürzer aus Stahl mit Bandfalldämpfer nach EN 355 und Aluminium-Karabinerhaken AXK 10
- Seilkürzer selbsttätig nach oben und unten mitlaufend, sehr gute Laufeigenschaften
- Umstellung auf festklemmendes Gerät möglich
- Seilkürzer kann geöffnet und somit an jeder beliebigen Stelle auf dem Seil angebracht werden
- Anwendung nur mit **ARTEX**-Kernmantelseil (14 mm)
- Gewicht: 1,25 kg

Best.-Nr. 1400 Auffangergerät ASK 3 mit Bandfalldämpfer und Karabiner (ohne Seil)



www.Leitern4u.de
ELZ
1014
Mannheim



Kernmantelseil für Auffangergerät ASK 3

- Seil 14 mm in Sicherheitsfarbe
- Führungsseil mit selbstverriegelndem Karabiner AXK 10
- mit Endsicherung

Anwendungen:

- Freileitungsbau
- Telekommunikation
- Stahlbau
- Dacharbeiten

Sicherheits-Tipp:

Universal-Auffangergerät mitlaufend und feststellbar!
 Hochwertiges Kernmantelseil in Signalfarbe!

Bestell-Nr.	Seillänge	Gewicht	
1410	10 m	1,6 kg	
1415	15 m	2,3 kg	
1420	20 m	3,1 kg	
1425	25 m	3,8 kg	
1430	30 m	4,6 kg	

Auf Wunsch auch andere Seillängen erhältlich!



Mitlaufendes Auffängergerät ASK 7 (festklemmend)

- Auffängergerät ASK 7 aus robustem Edelstahl, festklemmend
- großer leicht bedienbarer Verstellhebel
- aufklappbar, somit an jeder beliebigen Stelle des Seiles anzubringen
- mit Umkehrsperre, die das unverwechselbar richtige Anlegen sicherstellt
- max. Länge des Verbindungsmittels 0,9 m (zwischen Auffängergerät und Auffanggurt)
- sehr gute Falldämpfung (4,0 - 4,5 kN) durch Rutschwirkung, daher kein zusätzlicher Falldämpfer erforderlich
- Einsatz nur mit **ARTEX**-Sicherheitsseil (16 mm)

Anwendungen:

- Arbeiten im Aufzugbau
- Arbeiten im Stahlbau
- Dacharbeiten
- Arbeiten auf Plattformen

Vorteile:

- Arbeiten auf mehreren Ebenen möglich (z.B. Aufzugbau)
- große Bewegungsfreiheit durch langes Verbindungsmittel

Auffängergerät ASK 7 mit 0,9 m langem Verbindungsmittel und Karabinerhaken FS 51

Best.-Nr. 2002

Auffängergerät ASK 7 mit 0,6 m langem Verbindungsmittel und Karabinerhaken FS 51

Best.-Nr. 2001



Bewegliche Führung (Seil) für Auffängergerät ASK 7

Bestell-Nr.	Seillänge	Gewicht	
2010	10 m	1,9 kg	
2015	15 m	2,7 kg	
2020	20 m	3,6 kg	
2025	25 m	4,4 kg	
2030	30 m	5,3 kg	
2035	35 m	6,1 kg	
2040	40 m	6,9 kg	

Steigschutzeinrichtung AFG 8

nach EN 353-1 / EN 353-2

Die Absturzsicherungseinrichtung AFG 8 wird zur Sicherung von Personen, die an hoch- oder tiefer gelegenen Arbeitsplätzen tätig sind, eingesetzt.

- aufklappbares Auffanggerät aus Edelstahl mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken nach EN 362
- Auffanggerät selbsttätig nach oben und unten mitlaufend, sehr gute Laufeigenschaften
- Einsatz mit verzinktem Drahtseil oder Edelstahlseil, 8 mm
- kann nachträglich an alle Leitern oder Steigeisengänge angebracht werden

Anwendung:

- senkrechte Leitern
- Steigeisengänge

Auffanggerät AFG 8 mit Bandfalldämpfer und Karabiner nach EN 362

Best.-Nr. 2200

Befestigungskonsole oben

Best.-Nr. 2201

Zwischenseilhalter

Best.-Nr. 2202

Befestigungskonsole unten

Best.-Nr. 2203

Spanneinrichtung bestehend aus:
Seilverschluss, Spannschloss, 2 Schäkkel, 2 Seilklemmen

Best.-Nr. 2204

Drahtseil mit Kausche und Spitze, Ausführung verzinkt

Best.-Nr. 2205

Drahtseil mit Kausche und Spitze, Ausführung Edelstahl

Best.-Nr. 2206

Verpressung ab. Seile

Best.-Nr. 2207

Auffanggurt AX 40 S (s. Seite 9)

Best.-Nr. 1042



www.Leitern.de
JEAN ELZ 1811 Mannheim