

# Gitterwandwagen / Schrankwagen



① Front offen



② mit Doppel-Flügeltür



③ verzinkte Blechwände/Doppel-Flügeltür

## Technische Daten: ① - ③

- Tragkraft:** 600 kg (Tragkraft Etagenboden max. 120 kg)  
(Grundmodell nur mit Ladeplattform;  
Etagenböden nach Wahl)
- Fahrwerk\*:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller,  
① - ② Vollgummi ③ Vollgummi-Elastik,  
rollengelagert, 200 Ø x 50 mm
- Stahlteile:** Winkelstahlkonstruktion mit Stahlrohrgriff;  
Rahmen und Gitterwände (Maschung 50 x 50 mm)  
verschweißt; Rahmen mit verzinkten  
Blechwänden (1 mm) ausgekleidet;  
dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
- Flügeltürschrank:** Doppel-Flügeltür mit Schwenkhebel-Verschluss  
und eingebautem Zylinderschloss
- Holzteile:** hochfeste MDF-Platte,  
Oberfläche kunststoffbeschichtet
- Ladehöhe:** 270 mm
- Etagenhöhe:** 590/900/1210/1520 mm

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	o. Etagenboden Bestell-Nr.	€	Etagenboden Bestell-Nr.	€
①	1000 x 700	1130 x 720 x 1840	3863-31X	517,-	3863-01X	39,-
	1200 x 800	1330 x 820 x 1840	3864-31X	584,-	3864-01X	53,-
②	1000 x 700	1130 x 805 x 1840	3865-31X	889,-	3865-01X	39,-
	1200 x 800	1330 x 905 x 1840	3866-31X	1023,-	3866-01X	53,-
③	1000 x 700	1130 x 805 x 1840	3867-31X	1023,-	3867-01X	53,-
	1200 x 800	1330 x 905 x 1840	3868-31X	1257,-	3868-01X	73,-



\*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3