

Handpritschenwagen



- Deichsel-Handgriffe mit Handschutz
- Automatische, gedämpfte Rückstellung der Deichsel in Ruheposition
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend bei senkrechter Deichselstellung entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3




①



②


Zubehör:



Zugöse

an der Deichsel Ø 35 mm

Bestell-Nr. 2002-01X € 34,00



Anhängerkupplung

Bestell-Nr. 2003-01X € 58,00

① ohne Bordwand ② mit Bordwänden 250 mm, Seiten- und Rückwände abklappbar

Technische Daten: ① - ②

Tragkraft:	500 - 1250 kg
Fahrwerk:	4 Räder Vollgummi- oder Luftbereifung (siehe Tabelle), rollengelagert
Lenkung:	Kugeldrehkranz
Stahlteile:	verwindungssteifer Winkelstahlrahmen, Deichsel mit Fallsicherung; dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
Holzteile:	Boden: wasser- und rutschfeste Siebdruckplatten Wände: wasserfestes Film-Sperrholz

Tragkraft kg	Ladefläche (L x B) mm*	Radausstattung	Gesamtmaße (L x B)** mm Deichsel hochgestellt	Radmaß mm	Ladehöhe mm	① ohne Bordwand		② Bordwände 250 mm	
						Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
500	1200 x 800	Vollgummi	1400 x 860	250 Ø x 60	455	2114-51X	589,-	2214-51X	816,-
500	1200 x 800	Luft	1400 x 860	260 Ø x 85	460	2114-61X	601,-	2214-61X	829,-
500	1200 x 800	Luft	1400 x 860	400 Ø x 100	530	2114-81X	639,-	2214-81X	855,-
750	1600 x 900	Vollgummi	1800 x 960	300 Ø x 50	480	2115-51X	801,-	2215-51X	1068,-
750	1600 x 900	Luft	1800 x 960	400 Ø x 100	530	2115-61X	751,-	2215-61X	1018,-
1250	2000 x 1000	Vollgummi	2200 x 1060	400 Ø x 75	530	2116-51X	887,-	2216-51X	1167,-
1250	2000 x 1000	Luft	2200 x 1060	400 Ø x 100 V	530	2116-61X	838,-	2216-61X	1117,-
1250	2400 x 1200	Vollgummi	2600 x 1260	400 Ø x 75	530	2118-51X	1104,-	2218-51X	1577,-
1250	2400 x 1200	Luft	2600 x 1260	400 Ø x 100 V	530	2118-61X	1055,-	2218-61X	1528,-

* Ladefläche mit Bordwänden L x B - l. 40 mm

** Gesamtbreite ohne Wände wie Ladeflächenbreite

Handpritschenwagen



- Deichsel-Handgriffe mit Handschutz
- Automatische, gedämpfte Rückstellung der Deichsel in Ruheposition
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend bei senkrechter Deichselstellung entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3




③



④


Zubehör:



Zugöse

an der Deichsel Ø 35 mm

Bestell-Nr. 2002-01X € 34,00



Anhängerkupplung

Bestell-Nr. 2003-01X € 58,00

③ mit steckbaren Stirnwänden, Wandhöhe 750 mm

④ mit Stirnwänden und einhängbaren Seitenwänden, Wandhöhe 750 mm

Technische Daten: ③ - ④

Tragkraft:	500 - 1250 kg
Fahrwerk:	4 Räder Vollgummi- oder Luftbereifung (siehe Tabelle), rollengelagert
Lenkung:	Kugeldrehkranz
Stahlteile:	verwindungssteifer Winkelstahlrahmen, Deichsel mit Fallsicherung; dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
Holzteile:	Boden: wasser- und rutschfeste Siebdruckplatten

Tragkraft kg	Ladefläche (L x B) mm*	Radausstattung	Gesamtmaße (L x B)** mm Deichsel hochgestellt	Radmaß mm	Ladehöhe mm	① Stirnwände 750 mm		② Stirn- + Seitenwände 750 mm	
						Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
500	1200 x 800	Vollgummi	1400 x 860	250 Ø x 60	455	2414-51X	712,-	2514-51X	845,-
500	1200 x 800	Luft	1400 x 860	260 Ø x 85	460	2414-61X	723,-	2514-61X	859,-
500	1200 x 800	Luft	1400 x 860	400 Ø x 100	530	2414-81X	750,-	2514-81X	884,-
750	1600 x 900	Vollgummi	1800 x 960	300 Ø x 50	480	2415-51X	938,-	2515-51X	1092,-
750	1600 x 900	Luft	1800 x 960	400 Ø x 100	530	2415-61X	887,-	2515-61X	1043,-
1250	2000 x 1000	Vollgummi	2200 x 1060	400 Ø x 75	530	2416-51X	1044,-	2516-51X	1221,-
1250	2000 x 1000	Luft	2200 x 1060	400 Ø x 100 V	530	2416-61X	993,-	2516-61X	1171,-
1250	2400 x 1200	Vollgummi	2600 x 1260	400 Ø x 75	530	2418-51X	1294,-	2518-51X	1485,-
1250	2400 x 1200	Luft	2600 x 1260	400 Ø x 100 V	530	2418-61X	1245,-	2518-61X	1435,-

* Ladefläche mit einhängbaren Seitenwänden B · l. 50 mm

** Gesamtbreite ohne Wände wie Ladeflächenbreite